

## Требования к макетам для офсетной и цифровой печати

Обычно изготовлением макета для печати занимаются профессиональные дизайнеры типографии. Если Вы хотите сделать макет самостоятельно, необходимо учитывать следующие требования:

Макеты принимаются на платформе PC в следующих форматах:

CorelDRAW Graphic (\*.cdr)  
Encapsulated PostScript (\*.eps)  
Tagged Image File Format (\*.tiff)  
Joint Picture Experts Group (\*.jpg)  
Adobe InDesign (\*.indd)  
Adobe Acrobat (\*.pdf )

Файлы \*.doc, \*.xls, не являются файлами пригодными для офсетной печати и требуют обязательной доработки.

1. Обязательно нужно предоставить (распечатать в нашей типографии) подписанную распечатку макета. При отсутствии распечатки заказчика претензии о пропавших элементах и измененных шрифтах в макете не принимаются. Распечатка с принтера не является цветопробой (эталонной).

2. Переводите шрифты в кривые, остальные шрифты нужно предоставить.

3. Все цветные растровые объекты должны быть представлены в модели CMYK 300 dpi с цветовым профилем Euroscale Coated v2.

4. Не допускается использование «прозрачного» цвета в растровых объектах. Если вы используете «мягкую тень», то переводите ее и фон, который лежит под ней в растр.

5. Не допускается использование прозрачных линз и других объектов с прозрачностью — переводите их в растр.

6. Не допускается использование векторных объектов с заливкой типа «mesh» или сложными градиентами — переводите их в растр.

7. Не допускается использование объектов типа Embedding, вставленных через буфер обмена.

8. Не допускается использование текстурных заливок Corel Draw — переводите их в растр.

9. Не используйте цвета палитры Pantone в полноцветной печати, если вы не планируете заказывать печать дополнительным цветом. Ваш макет должен цветоделиться на то количество красок, сколькими вы предполагаете его печатать.

10. В макете нужно сделать вылет наружу за линию реза на 3 мм, также текст от линии реза должен отстоять внутрь не менее 5 мм.

11. Все установки «Overprint Fill», «Overprint Stroke», заданные в макете, используются в печати.

12. Небольшие объекты черного цвета (текст кеглем до 20 пт, линии, и т.д.) должны иметь цвет C:0 M:0 Y:0 K:100.

13. Большие объекты черного цвета (тексты больших кеглей, большие плашки) необходимо раскрашивать «составным черным» (C:60 M:50 Y:50 K:100).

Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, звоните нам! Наш телефон 49-77-60, 49-77-50

**При несоблюдении данных требований макет считается не готовым и ставится в очередь на доработку.**